



MALLA V8

Protector **FUNDA DE MALLA CERRADA** caracterizada por su excelente rigidez, peso y por su cuadro de luz pequeño.

Posee **8 REFUERZOS VERTICALES** que confieren a la malla una rigidez extra, haciendo posible su colocación rápida sin tutor hasta 70 cm de altura mediante aporcado de tierra.

Especialmente diseñada para su empleo en plantaciones forestales y en medio natural. También puede emplearse en cultivos agrícolas.

Excelente efecto cortaviento y de sombreo.

Se presenta en dos versiones:

- 120 gr/ml. Se aconseja para altura de 60 cm sin tutor.
- 140 gr/ml. Rigidez extra, se aconseja para alturas de 70 cm.

En alturas superiores a 70 cm la malla se debe colocar con tutor.



Especificaciones

Polietileno

Diámetro 12 cm

Altura 60 cm, 70 cm, 85 cm, 120 cm, 150 cm y 180 cm

Longitud en plano 18,8 cm

Luz de malla 3X3 mm

Color negro

Peso 120 gr/ml; 140 gr/ml rigidez extra



MALLA V8

Altura (cm)	Peso (gr/ml)	Embalaje	Contenido más habitual por palet (ud.)*	Ref.
60	120	paquetes de 50 uds.	4.800-5.000-9.000	2056
70	120	paquetes de 50 uds.	2.500	2057
85	120	paquetes de 50 uds.		2058
120	120	paquetes de 50 uds.	1.800	2059
150	120	paquetes de 50 uds.	1.800	2060
180	120	paquetes de 50 uds.		2061
60	140	paquetes de 50 uds.		2062
70	140	paquetes de 50 uds.	2.000	2063
85	140	paquetes de 50 uds.		2064
120	140	paquetes de 50 uds.		2065
150	140	paquetes de 50 uds.		2066
180	140	paquetes de 50 uds.		2067

Se suministra paletizado
 (*) Sujeto a variaciones